

## دستورالعمل نصب یراق لیفت HS 300

۱۷

✓ اندازه تسمه (۱) را سایز کنید.

✓ قطعات ۱ الی ۴ را بهم متصل نموده و به همراه قطعه ۵ در زیر پروفیل لنگه نصب کنید.

✓ قطعات شماره (۶) را روی اسپانیولت (۷) نصب و مقابل محل پیچ‌ها نصب کنید.

✓ اسپانیولت (۷) را روی بلبرینگ (۲) نصب و پیچ (۸) را بسته و سپس اسپانیولت را در کانال پروفیل پیچ کنید.

✓ قطعات ۹ الی ۱۴ (دستگیره) را در محل خود نصب نموده، دقت شود دستگیره در حالت مونتاز به سمت بالا باشد.

✓ با چرخاندن دستگیره عملکرد یراق را امتحان کنید.

✓ استرایکر ۱۵ را با فاصله ۲۵۰ میلی‌متر از روی ریل، و استرایکر ۱۶ را برای اسپانیولت ۱۷۰۰ معادل ۱۰۰۰ میلی‌متر، برای اسپانیولت ۲۲۰۰ معادل ۱۶۰۰ میلی‌متر و برای اسپانیولت ۲۶۰۰ معادل ۲۲۰۰ میلی‌متر از روی ریل بر روی چهار چوب و روبروی دستگیره نصب کنید.

✓ قطعات ضربه گیر ۱۷ را در سمت مخالف لنگه باز شو بر روی چهار چوب با فاصله ۲۰۰ میلی‌متر از پایین و بالای چهار چوب نصب کنید.

فیلم آموزش نصب این یراق در وب سایت [mahshadco.com](http://mahshadco.com) قابل دسترسی می‌باشد.

۱۷

